

Описание товара Пароконвектомат Radax

TURGENEV TR6M0L



Описание

Пароконвектомат **Radax TURGENEV TR6M0L** предназначен для приготовления широкого спектра блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий в гостиничном и ресторанном бизнесе, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена левосторонней герметично запираемой дверью с двойным остеклением и ручкой, а также панелью управления с круговыми поворотными терморегуляторами и светодиодными лампами индикации. Остекление выполнено из закаленного стекла.

Особенности:

- Режимы:
 - Конвекция от 30 до 280 °С
 - Пар от 35 до 130 °С
 - X ECOSYSTEM - технология нового поколения для полностью автономной подачи влаги и пара и поддержания их оптимального уровня от 30 до 260 °С
 - X DRY - инновационная система удаления лишней влаги от 30 до 280 °С
- X EQUAL - распределение воздуха в рабочей камере с помощью системы двухнаправленной вентиляции для однородного выпекания
- X SAFE - эффективная система изоляции и тепловой защиты
- Система легкой очистки внутреннего стекла
- Светодиодное освещение камеры
- Эргономичный технический и эстетический дизайн

Дополнительные характеристики:

-

Вместимость / расстояние между лотками GN 1/1:

- Высота 40 мм: 6 шт. / 49 мм
- Высота 65 мм: 4 шт. / 69 мм
- Габариты в упаковке: 100x590x1010 мм

Опции (заказываются отдельно):

- X REVERSE выбор стороны открывания при размещении заказа
- X DOUBLE - модульная совместимость для возможности компактного штабелирования моделей серии и другого оборудования производства Radaх, оптимизации рабочего пространства, времени и энергозатрат
- Конденсационная вытяжка KG10W
- Подставки:
 - RS5361H30X 300 мм
 - RS5361H50S 500 мм с секцией для 3 лотков GN 2/3
 - RS5361H50X 500 мм
 - RS5361H80S 800 мм с секцией для 7 лотков GN 2/3
 - RS5361H80X 800 мм

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Подключение | 380 В |
| Количество уровней | 6 |
| Способ образования пара | инжектор |
| Расстояние между уровнями | 40 мм |
| Тип габаритности | GN 1/1 |
| Панель управления | механическая |
| Подключение к водопроводу | Да |
| Температурный режим | от 30 до 280 °С |
| Мощность | 6.3 кВт |
| Ширина | 532 мм |
| Глубина | 915 мм |
| Высота | 748 мм |
| Вес (без упаковки) | 72 кг |
| Страна производства | Россия |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.