

## Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: <u>Дверной блок для холодильной камеры Профхолод откатная дверь</u> 3000х2600 (80мм)

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/dvernye-bloki-dlya-kholodilnykh-kamer/dvernoy-blok-dlya-kholodilnoy-kamery-profkholod-otkatnaya-dver-3000x2600-80mm">https://prom-katalog.ru/catalog/dvernye-bloki-dlya-kholodilnykh-kamer/dvernoy-blok-dlya-kholodilnykh-kamer-dvernoy-blok-dlya-kholodilnykh-kamer-dvernoy-blok-dlya-kholod



## Описание

- Дверной блок для холодильной камеры Профхолод откатная дверь 3000х2600 (80мм) предназначен для легкого монтажа в камеру подходящего размера или в любое торговое помещение: крупный цех или стандартный склад.
- Дверь обеспечивает максимальную герметичность и качество хранения продукции в заданной температуре.
- Основные характеристики модели: лист двери из прочной стали нержавеющего типа; комплектующие из пластика отличаются морозостойкостью; наполнитель из жесткого пенополиуретана; нагрузка на направляющие двери составляет 200 кг.
- Дверной блок состоит из: фурнитура Kide (Испания), ColdTech (Италия); ролика из латуни (размер 90 мм); уплотнителя □ двери из резины EPDM; нижнего стального ролика; дверного листа (80 мм толщиной).
- Дополнительные возможности на заказ: дверная рама с подогревом; установка пластикового окна и замка; пандус с обогревом и порог (нагрев с помощью ПЭНа); специальные детали для монтажа к кирпичной стене; выбор цветовой гаммы, размера блока и материала корпуса из широкого модельного ряда.

## Характеристики

Страна Россия

Материал корпуса оцинкованная сталь

Размер светового проёма 3000х2600

Толщина стенки корпуса 80 мм

Наполнитель сэндвич-панелей пенополиуретан

Высота, мм 2600 мм Ширина, мм 3000 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.