

Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: Машина стиральная Вязьма В-11

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/stiralnye-mashiny/mashina_stiralnaya_vyazma_v_11



Описание

Стиральная машина **Вязьма В-11** серии "Вега" используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Модель имеет 8 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств. Насосы работают напрямую от контроллера машины и не требуют приобретения дополнительного блока управления к ним. Подключив к машине насосы для жидких моющих средств и подобрав правильную химию, можно использовать машину как аквачистку – альтернативу дорогостоящей химчистке. Внутренний и наружный барабаны изготовлены из нержавеющей стали, облицовки - из окрашенной стали.

Особенности:

- Автоматическая система управления на базе сенсорного контроллера МСУ-500
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 50 свободно программируемых программ
- Возможность загружать белое / цветное белье, сделанное из хлопчатобумажных, льняных, смешанных тканей

- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Повышенный отжим позволяет эффективно стирать и отжимать, не требуя дополнительного приобретения центрифуги
- Датчик температуры
- Индикатор времени оставшегося до конца цикла стирки
- Экономный расход воды и электроэнергии
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Подключение к холодной и горячей воде

Дополнительные характеристики:

- Фактор разделения:
 - Стирка: от 0,7 до 0,85
 - Отжим: 110
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,3 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 17 дм³/кг*
- Макс. остаточная влажность: 70%
- Мощность:
 - Электродвигатель привода: 1,3 кВт
 - Элементы нагрева 10,5 кВт
- Требования к подводимым коммуникациям:
 - Условный проход вентилей холодной и горячей воды: 20 мм
 - Условный проход клапана сливного: 50 мм
 - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 850x980x1370 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Система дозирования жидких моющих средств, включает в себя:
 - Прямое подключение внешних дозирующих насосов
 - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
 - Трубопроводы для подключения в комплекте
 - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
 - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

* Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Вид нагрева

электрический

Тип загрузки	фронтальная
Объем барабана	100 л
Загрузка	11 кг
Диаметр барабана	600 мм
Глубина барабана	360 мм
Диаметр люка загрузки	667 мм
Скорость стирки	от 46 до 50 об/мин.
Скорость отжима	573 об/мин.
Управление	электронное
Материал	окраш. сталь
Напряжение	380 В
Ширина	760 мм
Глубина	815 мм
Высота	1230 мм
Вес (без упаковки)	215 кг
Вес (с упаковкой)	231 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.