

Описание товара Стол холодильный Turbo air

KWR9-1 700 мм



Описание

Холодильный стол **Turbo air KWR9-1** предназначен для раскатки теста, обработки, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу) с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм, уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования, регулируемые полки - из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием.

Особенности:

- Электронное управление
- Автоматическое размораживание
- Цифровая система контроля температуры NTfl обеспечивает точную и постоянную температуру
- Высокотехнологичная система мониторинга:
 - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Тип охлаждения: динамический
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
- Боковое расположение компрессора позволяет обслуживать стол без перемещения
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что

обеспечивает простоту очистки и замены

- Подогрев корпуса
- Дверь с петлями из нержавеющей стали
- Эргономичные ручки, утопленные в форму двери
- Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм
- 4 регулируемые ножки из нержавеющей стали

Дополнительные характеристики:

- Количество полок: 1
- Температура окружающей среды: 45 °С

Опции (заказываются отдельно):

- 4 колеса (фронтальные со стопорами)

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с колесами.

Характеристики

Расположение агрегата	сбоку
Температурный режим	от -3 до 8 °С
Объем	198 л
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Количество дверей	1
Столешница	с бортом
Напряжение	220 В
Мощность	0.185 кВт
Ширина	900 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	75 кг
Страна производства	Ю. Корея

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.