

Описание товара Сушильная машина ELITEX DA-20E с автоматическим управлением



Описание

Сушильная машина **ELITEX DA-20E** используется в прачечных, химчистках и отелях для сушки белья. Модель оснащена расположенным сверху калорифером для нагрева, отсеком электрооборудования в задней стенке, радиальным вентилятором, барабаном с 4 ребрами, фронтальным загрузочным люком со смотровым окном, электронным контроллером, панелью управления с функциональными кнопками и индикационным дисплеем. Барабан выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, цветовое исполнение корпуса в черных и красных тонах.

Особенности:

- 30 автоматических программ
- Возможность редактирования программ
- Функция охлаждения Cool Down: продувка белья холодным воздухом после каждого цикла
- Привод с инвертором для плавного пуска и остановки барабана
- Реверсивное вращение барабана для предотвращения скручивания и равномерной сушки белья
- Периодический автоматический запуск вращения барабана после сушки при отсутствии выгрузки для предотвращения слеживания белья и образования складок
- Индикация оставшегося до завершения цикла времени, окончания цикла, текущей температуры и остаточной влажности на выходе
- Кнопка аварийной остановки
- Датчик положения люка для блокировки работы при открывании
- Датчик тяги для блокировки работы калорифера при недостаточной производительности вентилятора
- Загрузочный люк большого диаметра для удобства загрузки и выгрузки белья
- Моющийся сетчатый противоворсовый фильтр большой площади

- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15.150-69
- Простота управления
- Безопасность эксплуатации
- Эргономичный стильный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 40 °С
 - Максимальная относительная влажность: 75%
 - Относительная влажность белья при загрузке: 50%
- Производительность: 40 кг/час
- Относительная влажность белья после сушки: 10%
- Средняя длительность сушки до влажности от 20 до 25% для последующей глажки: 30 мин.
- Номинальная мощность:
 - Электродвигатель привода: 0,75 кВт
 - Электродвигатель вентилятора: 0,37 кВт
 - Нагревательные элементы: 24 кВт
- Геометрический объем барабана: 500 дм³
- Угол открывания люка: 180°
- Диаметр выхлопного патрубка: 150 мм

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Вид нагрева	электро
Загрузка	20 кг
Тип отвода воды	вентилятор
Реверс	Да
Функция охлаждения	Да
Управление	электромеханическое
Напряжение	380 В
Ширина	950 мм
Глубина	1100 мм
Высота	1735 мм
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.