

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Wilo TOP-RL 30/6,5 EM PN6/10

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-wilo-top-rl30-6-5-em-pn6-10>



Описание

Циркуляционный насос Wilo TOP-RL 30/6,5 EM PN6/10 - циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.

Особенности Wilo TOP-RL 30/6,5 EM PN6/10:

- Возможно использование в системах отопления, кондиционирования/охлаждения при температуре от -20 °C до +130 °C.
- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата.
- Несложная установка благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (для DN 40)

Характеристики

Тип насоса

циркуляционный

Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	167
Высота напора	7.5 м
Максимальный напор	7.5 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	245 Вт
Номинальная мощность	100 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	10
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX4D
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	-20 — 130
Материал корпуса	Чугун
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Габаритный размер	125 × 180 206 мм
Монтажная длина	180 мм
Вес	5 кг
Диаметр выходного отверстия	1¼"

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.