

Описание товара Канализационная установка

Wilo DrainLift S 1/5 EM



Описание

Канализационная установка Wilo DrainLift S 1/5 EM

Основные данные

Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц Потребляемая мощность Р 1 в зависимости от типа от 1,1 до 1,25 кВт Длина кабеля установки до прибора управления/штекера 4 м Режим работы S3-15%, 120 сек. Макс. температура перекачиваемой среды 35° С, кратковременно 60° С Макс. температура окружающей среды 40 °С Свободный проход для сферических частиц 40 мм Напорный патрубок DN 80 Подключение к подводящему патрубку DN 40/DN 100 Подключение к системе вентиляции DN 70 Мин. высота подачи (монтажный уровень до середины подводящего патрубка) 180 мм Класс защиты (без прибора управления) IP 67 общий объем резервуара 45 л

Характеристики

Тип насоса	канализационный
Максимальный напор	5 м
Установка насоса	горизонтальная
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °С	3 — 40
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Максимальный напор, м	5 м

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.