

Описание товара ИБП VoltGuard HT - 1110L



Характеристики

Время автономной работы	зависит от ёмкости внешних аккумуляторов
Форма выходного сигнала	Синус
Гарантия	24
Дисплей	LCD дисплей и LED индикаторы
Габариты, мм	ширина 250, глубина 480, высота 526
Входная частота, Гц	$50 \pm 10\%$ / $60 \pm 10\%$ (настраиваемая величина)
Выходная частота, Гц	$50 \pm 0.2\%$ / $60 \pm 0.2\%$ (при работе от аккумуляторов) (настраиваемая величина)
Выходное напряжение, В	$220 \pm 2\%$ / $230 \pm 2\%$ / $240 \pm 2\%$ (настраиваемая величина)
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	120-160 для 50% нагрузки и 160-290 для 100% нагрузки
Диапазон входных напряжений (предельный), В	120-160 для 50% нагрузки и 160-290 для 100% нагрузки
КПД не менее, %	93
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	внешние
Мощность, ВА	10000
Напряжение цепи постоянного тока, В	192

Перегрузочная способность	105%-130% нагрузки, в течение 60 с, 135%-150% нагрузки, в течение 30 с, $\geq 150\%$ в течение 0,3 с.
Процент отклонения выходного напряжения, %	0.2
Разъёмы	Розетки
Системы защиты	Низкое напряжение на аккумуляторах, перегрузка ИБП, защита от короткого замыкания на выходе и защита от перегрева ИБП
Тип подключаемых аккумуляторов	AGM
Относительная влажность, %	до 95% без конденсации
Количество фаз	Одна
Класс защиты	IP20
Страна происхождения	Россия, г.Тула

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.