

Описание товара ИБП N-Power Power-Vision Black

15 3/1



Описание

ИБП N-Power Power-Vision Black 15 3/1 от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Время автономной работы	зависит от ёмкости подсоединённых батарей
Форма выходного сигнала	аппроксиматичная синусоида, коэффициент амплитуды сигнала (крест-фактор) - 3:1
Гарантия	1 год
Дисплей	ЖК дисплей и светодиодная индикация
Габариты, мм	400 x 860 x 1150
Охлаждение	воздушное
Байпас	Есть
Входная частота, Гц	50/60 Гц (40-70 Гц)
Выходная частота, Гц	50/60 Гц Допустимое отклонение частоты, Гц
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 В
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	280-485

Диапазон входных напряжений (рабочий), В	380/400/415 В
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	200
Мощность, ВА	15000
Напряжение цепи постоянного тока, В	192
Перегрузочная способность	105%-125% (10 мин), 125%-150% (1 мин), более 150% (1 с)
Предельный диапазон выходного напряжения, В	210-495 В (при 50% нагрузке)
Работа с генераторами	Возможна. Данный ИБП преобразует форму тока и заряжает батареи от генератора.
Рабочий диапазон выходного напряжения, В	280-485 В (при 100% нагрузке)
Разрыв нейтрали при переходе на питание от аккумуляторов	Не разрывается
Разъёмы	клеммная колодка для силовых кабелей
Системы защиты	Защита по напряжению, по току, от короткого замыкания (КЗ)
Способ размещения	на горизонтальной плоскости
Тип ИБП	On-line
Тип подключаемых аккумуляторов	Необслуживаемые свинцово-кислотные батареи
Ток заряда, А	6-24 А (с возможностью увеличения)
Относительная влажность, %	0 ... 95% (без конденсата)
Количество фаз	Одна
Класс защиты	IP 20
Страна происхождения	Россия - Италия
Байпас	Есть
Количество фаз	1

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.