


Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Haier AC35S2SG1FA/1U35S2SM3FA



Описание

Благодаря уникальной конструкции жалюзи сплит-система напольно-потолочного типа Haier AC35S2SG1FA/1U35S2SM3FA обеспечивает правильное и точное распределение воздушного потока по всем уголкам помещения. Положение жалюзи можно регулировать под 5 разными углами, если необходимо направить воздух в какую-то определенную область комнаты. Кондиционер оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается установленная температура и режим работы, а в случае обнаружения любых неисправностей и коды их ошибок. Управление оборудования осуществляется с помощью беспроводного ИК пульта, а при необходимости можно использовать один из проводных пультов Haier.

Внутренние блоки имеют одну особенность, которая отличает их от других полупромышленных и настенных сплит систем – это универсальный монтаж на стене возле пола, или под потолком в горизонтальном положении.

Особенности и преимущества Haier AC35S2SG1FA/1U35S2SM3FA:

- Воздушный и антибактериальный фильтры в комплекте
- Установка режима работы в зависимости от температуры в помещении
- Сниженный уровень шума от 33 дБ
- Авторестарт после сбоя в питании
- Таймер на 24 часа
- Надежное антикоррозийное покрытие теплообменника
- Многоскоростной вентилятор
- Фреон нового поколения R32
- Стабильная работа при скачках напряжения
- Функция Горячий старт

- Комфортное осушение.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	58 кг
Площадь помещения	35 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	39
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12 (до 35-40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.1 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	750
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	23 × 100 × 68 см
Вес (внутренний блок)	26 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.88 кВт
Мощность обогрева	3.9 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-10 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	27.5 × 80 × 55.3 см
Вес (внешний блок)	32 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Бренд	Haier

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.