Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: **Накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 80 Molecule Grafit**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/_ballu_bwh_s_80_molecule_grafit

Описание

Серия накопительных водонагревателей Ballu Molecule – современные водонагреватели выполнены в плоском корпусе. Система антибактериальной обработки воды Bacteria Stop Technology – это цикл термических обработок воды внутри водонагревателя, при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора. При снижении температуры внутри прибора ниже +4°С, режим активируется режим «антизамерзание» для подогрева воды до безопасной для водонагревателя температуры. По достижении заданной температуры нагрев отключится.

Ballu Molecule можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора места монтажа.

Особенности и преимущества Ballu BWH/S 80 Molecule Grafit:

- Медный нагревательный элемент
- Защита от коррозии. Магниевый анод увеличенной массы
- Режим ЭКО
- Предохранительный клапан. Для защиты устройства от превышающего норму гидравлического

давления
- Высокий класс пылевлагозащиты
- 5 лет гарантии на внутренний бак.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	графит
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Длина	35.5 см
Ширина	55.5 см
Высота	92.5 см
Вес	28.68 кг
Дисплей	Да
Мощность	2 кВт
Степень защиты	IPX4
Способ установки	Вертикально/Горизонтально
Wi-Fi	Нет
Управление	Электромеханическое
Тип водонагревателя	Накопительный
Способ монтажа	настенный
Способ нагрева	Электрический
Модель водонагревателя	Ballu BWH/S Molecule
Температура горячей воды макс. °C	75
Давление на входе, атм	0.8 — 6
Индикация	включения, нагрева
Предохранительный клапан	Да
УЗО	Да
Подводка	Нижняя/Боковая
Вид бака	Плоский
Материал нагревательного элемента	медь
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Нагревательный элемент	ТЭН
Количество ТЭНов	1

Мощность ТЭНов	2000 Вт
Диаметр входа линии рециркуляции	1/2"
Защита от перегрева	Да
Объем бака	80 л
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Количество анодов	1
Защитный анод	магниевый
Сухой ТЭН	Нет
Время нагрева до 75°C	148 мин
Бренд	Ballu

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.