

## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Теплогенератор мобильный Ballu BHDN 220 PRO

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/teplogeneratory/\\_ballu\\_bhdn\\_220\\_pro](https://prom-katalog.ru/catalog/teplogeneratory/_ballu_bhdn_220_pro)



### Описание

Дизельный теплогенератор непрямого нагрева Ballu BHDN 220 PRO – это мобильный теплогенератор, предназначенный для безопасного, надежного и эффективного обогрева помещений средних и больших размеров, в которых требуется стационарная или переносная система отопления. Высокопроизводительный прибор тепловой мощностью 220 кВт применяется на крупных строительных объектах, для обогрева складских цехов, в производственной сфере.

В результате сгорания дизельного топлива вырабатывается тепло, которое через металлические стенки камеры сгорания и широкого теплообменника передается воздуху, втягиваемому вентилятором производительностью 14000 м<sup>3</sup>/ч. Нагретый воздух выбрасывается наружу через выпускную трубу, а дым с продуктами сгорания выводятся через отверстие дымохода.

Дизельный теплогенератор непрямого нагрева BHDN 220 PRO можно использовать внутри помещений при подключении труб дымоотвода с выводом продуктов сгорания наружу здания, в таком случае забор воздуха осуществляется непосредственно из помещения. При использовании прибора на открытом воздухе можно организовать подвод горячего воздуха в помещение или нужную обогреваемую зону через дополнительные трубы воздуховода.

Теплогенератор укомплектован одноступенчатой горелкой Riello Gulliver, оснащенные системой

контроля пламени с фотоэлементом для отключения работы в случае отсутствия горения. Также прибор имеет многоуровневую систему безопасности, которая отключает работу в случае срабатывания регулировочных термостатов, возникновения аварийной ситуации. Вентилятор продолжает работать после выключения теплогенератора некоторое время, охлаждая камеру сгорания и корпус теплообменника, тем самым предотвращая деформацию теплообменника. Топливный фильтр продлевает работу форсунки и обеспечивает бесперебойную работу при условии использования качественного дизельного топлива. Металлический шкаф для горелки и электронного блока имеет уровень пыле- и влагозащиты IP 44. Термоконтроллер в комплектации позволяет поддерживать установленную температуру в обогреваемом помещении.

## **Особенности Ballu BHDN 220 PRO:**

- Высокая производительность;
- Прочная металлическая рама;
- Вентилятор осевого типа создает давление в 150 Па;
- Горелка Riello Gulliver;
- Возможность подключения 4 труб выпускного воздуховода;
- Отвод продуктов сгорания;
- Металлический шкаф с закрытым доступом для защиты горелки, электронного блока и фильтра;
- Защита IP44;
- Высокоэффективный трубчатый теплообменник из нержавеющей стали;
- Система контроля пламени с фотоэлементом;
- Многоуровневая система безопасности с электронным управлением;
- Камера сгорания из износостойкой нержавеющей стали;
- Термоконтроллер в комплектации;
- Дублирующая панель управления с таймером;
- Прочные колеса.

## **Характеристики**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Страна бренда             | Китай  |
| Страна сборки             | Китай  |
| Цвет                      | желтый   |
| Электропитание            | 220-240/1/50   |
| Гарантийный срок          | 12 мес.  |
| Объем топливного бака     | 0.01 л   |
| Дополнительная информация | Автоматическое отключение при<br>исчерпании топлива, контроль<br>наличия пламени |
| Длина                     | 78.5 м   |
| Ширина                    | 211 м  |
| Высота                    | 148.6 м  |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Вес  | 350 кг                              |
| Сила тока, А                                     | 13                                  |
| Степень защиты                                   | IP44                                |
| Способ установки                                 | Напольный                           |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | -20 — 30                            |
| Управление                                       | механическое                        |
| Диаметр дымохода                                 | 210 мм                              |
| Потребляемая мощность                            | 2.7 кВт                             |
| Расход топлива, кг/час                           | 17.4                                |
| Тепловая мощность                                | 220 кВт                             |
| Защита от перегрева                              | Да                                  |
| Топливо  | Дизель                              |
| Производительность, куб. м/ч                     | 14000                               |
| Термостат  | Да                                  |
| Длина сетевого шнура                             | 3 м                                 |
| Кол-во режимов нагрева                           | Бесступенчатая регулировка мощности |
| Класс защиты                                     | I класс                             |
| Тип обогревателя                                 | Дизельный                           |
| Бренд  | Ballu                               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.